

# SAFELIGHT ST8

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,  
Erkennungsweite: 34 m



- Rettungszeichenleuchte in „Flat-Screen“ Optik
- Universelle Anwendung - eine Leuchte für alle Montagearten
- Komplett mit Zubehör für Wand- & Deckenmontage
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Inklusive 4 steckbare Piktogramme - Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200cd/m<sup>2</sup>
- Option: Deckenmontage als Kombinationsleuchte mit zusätzlicher LED, wahlweise für Flächen- oder Wege-Ausleuchtung bis 3,50m Montagehöhe
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



## Technische Daten

### Leuchte

Gehäuse: Kunststoff (Polycarbonat) weiß  
 Profil: Aluminium eloxiert  
 Endkappen: Lichtgrau (RAL 7035)  
 Schutzart/Schutzklasse: IP32 / II  
 Montage: Universal für Wand- und Deckenaufbau  
 Zubehör: Seilmontage, Einbau-Zubehör, Ausleger (seitliche Montage), Verlängerung für Deckenabstand

### Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC  
 Anschlussleistung AC: max. 4,6VA  
 Anschlussleistung DC: max. 1,9W  
 Leuchtmittel: LED: 2W  
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C

### Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC  
 Anschlussleistung AC: DL max. 10,7VA  
 Anschlussleistung AC: BS max. 4,4VA  
 Ladezeit: < 11h  
 Leuchtmittel: LED: 1,7W  
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C


Bestellcode	Gehäuse/Scheibenhalter	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m <sup>2</sup>	BLF (%)	Piktogramm
<b>Rettungszeichenleuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC</b>								
ST8 1 UM E220 SL 2004	1=weiß/weiß	UM=Universalmontage	-	-	24*LED	>200	100	2004
<b>Rettungszeichenleuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar</b>								
ST8 1 UM CA220 SL 2004	1=weiß/weiß	UM=Universalmontage	-	-	24*LED	>200	100/40	2004
<b>Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS</b>								
ST8 1 UM ZH3 RL 2004	1=weiß/weiß	UM=Universalmontage	3=3h	NiCd	24*LED	>200	40	2004
<b>Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)</b>								
ST8 1 UM ZX3 RL 2004	1=weiß/weiß	UM=Universalmontage	3=3h	NiCd	24*LED	>200	40	2004

Bestellcode	Gehäuse/Scheibenhalter	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m <sup>2</sup>	BLF (%)	Piktogramm
<b>Kombinationsleuchte Einzelbatterie Autotest, BS oder DS, schaltbares Dauerlicht, Notbetrieb mit zusätzlicher Aufhellungs-LED für Ausleuchtung von Flächen (Option: DA=DLI Überwachung)</b>								
ST8 1 D ZX3 RA 2004	1=weiß/weiß	D=Deckenmontage	3=3h	NiMh	RA=24*LED + 1P-LED	>200	12	2004
							BS >100lm	
Fernüberwachung: Ersetze ZX3 mit ZX3 DA	Silbergrau/Aluminium: Ersetze 1 mit 4				Wege-Ausleuchtung: Ersetze RA mit RB			Piktogramm-Folien-Set: 2004

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf [www.er-elektronik.de](http://www.er-elektronik.de)


## Maßzeichnung

### Deckenmontage




46

### Wandmontage




### Ausleger (seitliche Montage)



1x Zubehör (Art. 1 \*Ausleger Piktogr.

### Verlängerung Deckenabstand



## Zubehör

### Bestellnummer

660010830 Einbau-Zubehör  
 897403436 Ausleger Piko-Set 29 (90° gedreht)  
 660010860 Betoneinbaukasten  
 660010970 Verlängerung Deckenabstand 100 mm (2 Stck.)  
 (Für andere Längen, mehrfach zusammenschraubbar)

### Bestellnummer

660010910 Zubehör Seilmontage verstellbar inkl.  
 2 Stahlseile, Ø 1,2 mm, Länge 1500 mm  
 660010930 2 Stahlseile, Ø 1,2 mm, Länge 5000 mm, mit Verdreherschutz aus Acryl, klar  
 910010050 Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)  
 910010060 Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)

