

ACRUX 40 E DIMD SC 3hN



GAZ-1420354022.jpg



Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung Rettungszeichenleuchte ACRUX 40 E Widerstandsfähige Rettungszeichenleuchte mit dreiseitigem Lichtaustritt. Eine Sicherung der Piktogrammscheiben muss durch eine Verschraubung gewährleistet sein. Steckbare oder geklebte Leuchten, sowie Kunststoffleuchten sind nicht zugelassen. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Piktogramm gem. DIN 4844. Gehäuse: Edelstahl, weiss, RAL 9016, Abmessungen: L466 x B466 x H263mm, Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Anschlussspannung: 230 V AC, Anschlussleistung: 15,2 VA, Erkennungsweite: 40m, Montageart: Deckenaufbau inkl. Kettenbefestigungsset, Dimmung: DALI (DIMD), Überbrückungszeit: 3h, Akku: NiCd/NiMh, Ausführung mit: SelfControl (SC), Typ: ACRUX 40 E, Fabrikat: Elektroplanet AG