ACRUX 40 E ICE SC 3hL



GAZ-1420353522.jpg



Bewertung: Noch nicht bewertet Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung Rettungszeichenleuchte ACRUX 40 E ICE Widerstandsfähige Rettungszeichenleuchte mit dreiseitigem Lichtaustritt und integrierter Heizung, speziell für niedrige Temperaturen. Eine Sicherung der Piktogrammscheiben muss durch eine Verschraubung gewährleistet sein. Steckbare oder geklebte Leuchten, sowie Kunststoffleuchten sind nicht zugelassen. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Piktogramm gem. DIN 4844. Gehäuse: Edelstahl, weiss, RAL 9016, Abmessungen: L466 x B466 x H263mm, Temperaturbereich: -25°C bis +40°C, Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Anschlussspannung: 230 V AC, Anschlussleistung: 15,2 VA, Heizleistung: 4W, Erkennungsweite: 40m, Montageart: Deckenaufbau inkl. Kettenbefestigungsset, Überbrückungszeit: 8h, Akku: LiFePo4, Ausführung mit: SelfControl (SC), Typ: ACRUX 40 E, ICE, Fabrikat: Elektroplanet AG

1 / 1