## ALASCO 34 E DA IP65 V2A SC 3hN



GAZ-1410054032.jpg



Bewertung: Noch nicht bewertet Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung Rettungszeichenleuchte ALASCO VA E DM Ballwurfsichere Rettungszeichenleuchte mit robustem Edelstahlgehäuse. Eine Sicherung der Piktogrammscheibe muss durch eine Verschraubung gewährleistet sein. Leuchten mit Ballschutzkorb, steckbare Leuchten, sowie Kunststoffleuchten sind nicht zugelassen. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Piktogramm gem. DIN 4844. Gehäuse: Edelstahl, Scheibe: Sicherheitsglas, Abmessungen: L390 x H220 x T80mm, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Anschlussspannung: 230V AC (2,5mm²), Anschlussleistung: 7,0VA, Batterie: LiFePo4, Leuchtmittel: LED, Erkennungsweite: 34m, Montageart: DM Deckenmontage, Überbrückungszeit: 8h Betriebsdauer, Ausführung mit: SelfControl (SC), Typ: ALASCO VA E, Fabrikat: Elektroplanet AG

1 / 1