

## ALASCO 34 E WA IP65 SC 3hN



GAZ-1410053031.jpg



Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung Rettungszeichenleuchte ALASCO 65 E WM Ballwurfsichere Rettungszeichenleuchte mit robustem Metallgehäuse. Eine Sicherung der Piktogrammscheibe muss durch eine Verschraubung gewährleistet sein. Leuchten mit Ballschutzkorb, steckbare Leuchten, sowie Kunststoffleuchten sind nicht zugelassen. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Piktogramm gem. DIN 4844. Gehäuse: Stahlblech verzinkt, weiss, Scheibe: Sicherheitsglas, Abmessungen: L390 x H220 x T76mm, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Anschlussspannung: 230V AC (2,5mm<sup>2</sup>), Anschlussleistung: 7,0VA, Batterie: NiMh/NiCd, Leuchtmittel: LED, Erkennungsweite: 34m, Montageart: WM Wandmontage, Überbrückungszeit: 3h Betriebsdauer, Ausführung mit: SelfControl (SC), Typ: ALASCO 65 E, Fabrikat: Elektroplanet AG