

ALASCO 34 E WA IP65 V2A SC 3hN



GAZ-1410054031.jpg



Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung Rettungszeichenleuchte ALASCO VA E WM ICE Ballwurfsichere Rettungszeichenleuchte mit robustem Edelstahlgehäuse und integrierter Heizung für niedrige Temperaturen. Eine Sicherung der Piktogrammscheibe muss durch eine Verschraubung gewährleistet sein. Leuchten mit Ballschutzkorb, steckbare Leuchten, sowie Kunststoffleuchten sind nicht zugelassen. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Piktogramm gem. DIN 4844. Gehäuse: Edelstahl, Scheibe: Sicherheitsglas, Abmessungen: L390 x H220 x T76mm, Temperaturbereich: -25°C bis +40°C, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Anschlussspannung: 230V AC (2,5mm²), Anschlussleistung: 7,0VA, Heizleistung: 4W, Batterie: NiMh/NiCd, Leuchtmittel: LED, Erkennungsweite: 34m, Montageart: WM Wandmontage, Überbrückungszeit: 3h Betriebsdauer, Ausführung mit: SelfControl (SC), Typ: ALASCO VA E, ICE, Fabrikat: Elektroplanet AG