ALASCO TWILIGHT E DM SC

GAZ-1410062032.jpg

Bewertung: Noch nicht bewertet
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung Rettungszeichenleuchte ALASCO TWILIGHT E DM Hochwertige Rettungszeichenleuchte mit robustem Metallgehäuse und integrierter Sicherheitsleuchte. Aufgrund spezieller Linsenoptiken weist dieses Downlight eine symmetrische Ausleuchtung für grosse Flächen auf. Eine Sicherung der Piktogrammscheibe muss durch eine Verschraubung gewährleistet sein. Steckbare Leuchten, sowie Kunststoffleuchten sind nicht zugelassen. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Piktogramm gem. DIN 4844. Besonders effiziente Ausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 8,0m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: > 8,5m ab 2,5m Lichtpunkthöhe > 11,0m ab 4,0m Lichtpunkthöhe, (Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte: Wartungsfaktor = 0,8, Reflexionsgrad 0%), Gehäuse: Stahlblech verzinkt, weiss, Abmessungen: L390 x H220 x T75mm, Schutzart: IP40, Schutzklasse: I, Anschlussspannung: 230V AC (2,5mm²), Anschlussleistung: 14,0VA, Batterie: NiMh/NiCd, Leuchtmittel: LED tot. Lichtstrom: 267lm, Beleuchtung: symmetrisch, Erkennungsweite: 34m, Montageart: DM Deckenmontage, Überbrückungszeit: 3h Betriebsdauer, Ausführung mit: SelfControl (SC), Typ: ALASCO TWILIGHT E, Fabrikat: Elektroplanet AG